



exotica

15x60,8 - 6"x24"



SERENISSIMA[®] 9



exotica

15x60,8 - 6"x24"





oak



chestnut




cherry



espresso



walnut

exotica  15x60,8 - 6"x24"



oak

SERENISSIMA 

ALTERNATIVE COLOUR SOLUTIONS



◀ cherry




◀ chestnut



◀ walnut



◀ espresso

exotica  15x60,8 - 6"x24"



chestnut

SERENISSIMA 

ALTERNATIVE COLOUR SOLUTIONS



▲ oak


walnut ▼



▲ cherry

espresso ▼



exotica  15x60,8 - 6"x24"



cherry

SERENISSIMA 

ALTERNATIVE COLOUR SOLUTIONS



◀ oak




◀ chestnut



◀ walnut



◀ espresso

exotica  15x60,8 - 6"x24"



espresso

SERENISSIMA 

ALTERNATIVE COLOUR SOLUTIONS



▲ oak




▲ cherry



chestnut ▼



walnut ▼

exotica  15x60,8 - 6"x24"



walnut

SERENISSIMA 

ALTERNATIVE COLOUR SOLUTIONS



◀ oak




◀ cherry



◀ chestnut



◀ espresso



exotica

15x60,8 - 6"x24"

Decorati . Decors



Bacchetta Vitre Antracite
1x60 - "3/8x24"




Bacchetta Vitre Arancio
1x60 - "3/8x24"




Bacchetta Vitre Ghiaccio
1x60 - "3/8x24"




Bacchetta Vitre Marrone
1x60 - "3/8x24"



Listello Brass
1x100 - "3/8x40"



Listello Iron
1x100 - "3/8x40"



Listello Reflex
1,5x100 - "5/8x40"

Pezzi Speciali . Trims



Battiscopa
7,5x60,8 - 3"x24"

Serie completa - Complete range

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES

















Tutti i formati sono nominali. Per la pulizia delle decorazioni non usare assolutamente prodotti abrasivi. Ceramica Serenissima si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.


All sizes are nominal. The use of abrasive for cleaning decorated tiles is absolutely forbidden. Ceramica Serenissima reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS

Questo prodotto, il cui formato è caratterizzato da listelli di una lunghezza considerevole, esige la massima attenzione durante la posa. • Stendere a terra il prodotto per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile lasciare una fuga di 2-3 mm fra le piastrelle utilizzando stucco in tono. • È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso, il corretto modo di applicazione delle piastrelle. • Per ottenere il miglior risultato estetico si consiglia di posare le piastrelle con una sfalsatura circa di un terzo della lunghezza di ciascun listello. • Non si accettano contestazioni dopo la posa del prodotto.

Due to its typical strip shape, with extremely long sides, this material requires particular care and attention during laying. • Place the product on the floor to check the overall effect. Lay the material carefully checking the colour, work size and sorting class. • In the lay-out is advisable to leave at least 2-3 mm - "1/16 - "1/8 joint between each tile and fill with grout of the same colour as the tile. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization. • The best-looking end results are achieved by laying the tiles staggered by one third of the length. • No claims will be entered into for laid material.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006 Bia GL TECHNICAL FEATURES GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 Bia GL - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CÉRAME FIN ÉMAILLÉ - ISO 13006 Bia GL TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 Bia GL - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКОГО ГЛАЗУРОВАННОГО ФАРФОРОВОГО КЕРАМОГРАНИТА - ISO 13006 Bia GL			
	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытания	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Размеры		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	W 10 test	± 0,6% max ± 0,5% max
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина		±5% max
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок	ISO 10545 - 2	±0,5% max
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность		±0,6% max
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit Плоскостность	ISO 10545 - 2	±0,5% max
		ASTM C 485	Warpage diagonal/edge ±0,4%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545 - 3	E ≤ 0,5%
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	ISO 10545 - 12	Ingelivo Frost proof Résistant au gel Froststicht Морозостойкий
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Коэффициент линейного теплового расширения (50°/400°)	ISO 10545 - 8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющийся метод
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la tréaillure des carreaux émaillés Haarrißbeständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	MOHS 6
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	ISO 10545 - 7	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreiniger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Classe GA Class GA Classe GA Gruppe GA Класс GA
			Classe GLA Class GLA Classe GLA Gruppe GLA Класс GLA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости	R ≥ 35 N/mm ²
		Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - Сфжсхщ вщ кщееркф	S ≥ 1300 N
	Caratteristiche antiscivolo Anti-slip properties Caractéristiques antidérapantes Rutschhemmende Eigenschaft Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130	R 10
		ASTM C 1028	DRY: $f'' \geq 0,60$ - WET: $0,50 < f'' < 0,60$



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore a 15 cm circa.
When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than about 15 cm - 6"

	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
15x60,8. 6"x24"	1,28	26,20	40	51,20



Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.serenissima.re.it
Please refer to our web site www.serenissima.re.it for technical information related to CE labeling www.serenissima.re.it

Prima edizione: settembre 2010
PROGETTO e COORDINAMENTO: Ufficio Marketing Serenissima
STAMPA: Litographic Group

© Copyright 2010 Serenissima Cir Industrie Ceramiche S.p.A. (Società Unipersonale)



N° 06HR072



Ceramic Tiles of Italy

SERENISSIMA 



SERENISSIMA CIR
INDUSTRIE  CERAMICHE 

Ceramica Serenissima
Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39-0522-998411 - Fax Italy +39-0522-841338 - Fax Export +39-0522-996218
www.serenissima.re.it - e-mail: serenissima@serenissima.re.it
Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa
Società Unipersonale
www.serenissimacir.com

DAL 1968